

Якість окиснення можна контролювати за результатами кислотно-лужного титрування отриманої сполуки за пропонованою нами формулою:

$$M_{NaOH} = 0.75 \cdot M_{KMnO_4}$$

Де M_{NaOH} – кількість молей лугу, витраченоого на титрування поліетиленгліколькарбонової кислоти

M_{KMnO_4} – кількість молей перманганату, витраченого на титрування поліетиленгліколю

В ході досліду було отримано речовину жовтувато-білого кольору, яка має слабкий характерний запах жирної кислоти. В результаті дослідження була доведена можливість утворення нових матеріалів методами окиснення водорозчинних полімерів.

РІДКОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ: НЕЗАМІННІСТЬ І АКТУАЛЬНІСТЬ

Л.Н. Якимович О.Ю. Мараховська

Незважаючи на те, що рідкоземельні елементи (РЗЕ) дуже мало поширені в земній корі, вони знайшли широке застосування в промисловості, техніці і металургії.

Лантаноїди "забирають" з металу оксидні домішки, зв'язують і виводять сірку, сприяють переходу графіту в глобулярну форму. Їх додають у сталь різних сортів в основному у вигляді сплаву з залізом (фероцерій), або у вигляді мишметалу (49,5 - 65% Ce, до 44% La, Pr, Nd, 4,5 - 5% Fe, 0,5% Al і ін.). ця добавка працює як сильний роскислювач, чудовий дегазатор і десульфатор. Лантаноїди застосовуються для виготовлення акумуляторних батарей, що перезаряджаються, люмінофорів, магнітів, каталізаторів.

Світове споживання рідких земель у 1970 - 2000 р. у середньому збільшувалося приблизно на 5% у рік. У найближчі два-три роки, за умови відновлення таких великих ринків збути рідких земель, як виробництво телекомунікаційного устаткування і комп'ютерів, світовий попит на рідкі землі за прогнозами буде рости на 4-9% у рік, і в 2006-2007 р. уперше може перевищити рівень у 100 тис. т у рік (на суму \$ 10-12 млрд.).

Найбільша частина світових економічних ресурсів рідкоземельних елементів укладена в бастнезитових родовищах на території Китаю і США. В Україні також є невеликі родовища в Жовтих Водах і Михайлівськім.

У зв'язку з тим, що РЗЕ часто накопичуються у відходах хімічної і металургійної промисловості питання вилучення їх з фосфогипсів і металургійних відвалів, у яких вони є присутніми у кількості 1-2%, викликає великий інтерес дослідників. Отже вивчення способів вилучення РЗЕ з відходів є одним з актуальних і доцільних питань.